



Kollektion Collection		6,5/0,55
Typ <i>Type</i>	Dielen <i>Planks</i>	
Format <i>Size (mm)</i>	1524 x 228,6	
Stärke <i>Thickness (mm)</i>	6,5	
Nutzschicht <i>Wear layer (mm)</i>	0,55	
Vergütung <i>Coating</i>	UV	
Struktur <i>Surface</i>	EIR	
Gefaste Kanten <i>Bevelled edge</i>	Ja <i>Yes</i>	
Verbindung <i>Connection</i>	Uniclic	
Trittschalldämmung <i>Impact sound insulation</i>	Ja <i>Yes</i>	
1 Karton <i>box</i> 	Stück <i>pieces</i>	8
	m ²	2,787
	kg	21,8
1 Palette <i>pallet</i> 	kartons <i>boxes</i>	33
	m ²	91,971
	kg netto <i>net</i>	719.4
Rutschhemmstufe <i>Slip resistance</i>	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeitsklasse <i>Slip resistance class</i>	CEN/TS 15676	DS
Wärmeleitfähigkeit <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667:2001	0,090 W/(m·K)
Brandverhalten <i>Flammability</i>	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd <i>Formaldehyde</i>	E1	
Fussbodenheizung <i>Underfloor heating</i>	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* <i>Suitable for hot water heating systems*</i>	
Nutzungsklasse <i>Utilization class</i>	33/41	
Herstellergarantie <i>Warranty of the producer</i>	Wohnen <i>Residential</i>	25 Jahre <i>years</i>
	Gewerblich <i>Commercial</i>	5 Jahre <i>years</i>



* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		7,0/0,3
Typ Type		Dielen Planks
Format Size (mm)		1210 x 220
Stärke Thickness (mm)		7,0
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,3
Vergütung Coating		ECB
Struktur Surface		IRE
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		Droplock100
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	7
	m ²	1,863
	kg	14.4
1 Palette pallet 	kartons boxes	56
	m ²	104,328
	kg netto net	806,4
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,093 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating		Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com



Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		7,0/0,55
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1510 x 300	
Stärke Thickness (mm)	7,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,55	
Vergütung Coating	ECB	
Struktur Surface	Barnside	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	Droplock100	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Ja Yes	
1 Karton box 	Stück pieces	6
	m ²	2,718
	kg	18,1
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	97,848
	kg netto net	651,6
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,093 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsclass Utilization class	23/33	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com



Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		7,0/0,55
Typ Type	Fliesen Tiles	
Format Size (mm)	906 x 448	
Stärke Thickness (mm)	7,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,55	
Vergütung Coating	ECB	
Struktur Surface	Honed Stone Emboss / Coral Emboss	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	Droplock100	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Ja Yes	
1 Karton box 	Stück pieces	6
	m ²	2,435
	kg	16,71
1 Palette pallet 	kartons boxes	30
	m ²	73,05
	kg netto net	501,3
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,093 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*	
Nutzungsclass Utilization class	23/33	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com



Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		8,0/0,55
Typ Type		Herringbone
Format Size (mm)		720 x 120
Stärke Thickness (mm)		8,0
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,55
Vergütung Coating		ECB
Struktur Surface		Natural timber / Sawcut / Barnside
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		Droplock400
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	24
	m ²	2,074
	kg	16,84
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	74,664
	kg netto net	606,24
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9 / R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,074 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating		Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*
Nutzungsclass Utilization class		23/33
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com



Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion Collection		8,0/0,55
Typ Type		Square
Format Size (mm)		600 x 600
Stärke Thickness (mm)		8,0
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,55
Vergütung Coating		ECB
Struktur Surface		Rough Concrete Embossing
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		Droplock400
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Ja Yes
1 Karton box 	Stück pieces	6
	m ²	2,16
	kg	18,96
1 Palette pallet 	kartons boxes	34
	m ²	73,44
	kg netto net	644,64
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,074 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating		Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung* Suitable for hot water heating systems*
Nutzungsclass Utilization class		23/33
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

