



Kollektion Collection		3,5/0,2
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 181/ **182	
Stärke Thickness (mm)	3,5	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,2	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed/ **EIR	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	5Gi/**(*)Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	12
	m ²	2,650/**2,664
	kg	18,84
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m ²	106/**106,579
	kg netto net	753,6
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10/**R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 433	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,105/ **0,120/***0,084 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class	23/31 /**(*)22+	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com



** Eiche Polaris *** Conway Eiche

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads





Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		3,8/0,3
Typ Type	Sunny Pinie	
Format Size (mm)	1220 x 181	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,208
	kg	17,6
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m ²	88,32
	kg netto net	633,6
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,020 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Kollektion Collection		3,8/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 181	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	I4F/**Uniclic/**2G	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,208
	kg	16,43
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m ²	88,32
	kg netto net	657,2
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,126/**0,020/ **0,105 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

** Kansas Eiche / Hudson Eiche / *** Hickory

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Kollektion Collection		3,8/0,3
Typ Type	Fliesen Tiles	
Format Size (mm)	609,6 x 304,8	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Travertine Travertines	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	2G	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	13
	m ²	2,415
	kg	17,5
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	86,94
	kg netto net	630
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,128 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years



* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		4,0/0,3
Typ Type	Fliesen Tiles	
Format Size (mm)	609,6 x 304,8	
Stärke Thickness (mm)	4,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Travertine Travertines/** Leder- & Schieferprägung Leather- & Slate embossing	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	12
	m ²	2,230
	kg	18,7
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	80,28
	kg netto net	673,2
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,102/**0,128 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Gewerblich Commercial	5 Jahre years



* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

** Florentina / Asti / Barolo

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		4,2/0,3
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 181	
Stärke Thickness (mm)	4,2	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	I4F/Uniclic	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m ²	2,208
	kg	19,1
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	79,488
	kg netto net	687,6
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	Uniclic: 0,102 W/(m·K) I4F: 0,156 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsclass Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

Kollektion Collection		4,8/0,5
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 228	
Stärke Thickness (mm)	4,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,5	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	EIR	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	I4F	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	8
	m ²	2,225
	kg	21,23
1 Palette pallet 	kartons boxes	33
	m ²	73,42
	kg netto net	700,59
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,156 W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class	23/34	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years



* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
 See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads



Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		5,0/0,3
Typ Type	XL-Fliesen XL-tiles	
Format Size (mm)	800 x 400	
Stärke Thickness (mm)	5,0	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Stein Stone	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	5G	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	7
	m ²	2,24
	kg	22
1 Palette pallet 	kartons boxes	36
	m ²	80,64
	kg netto net	792
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN13893 DGUV 208-041	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,148 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/31	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: bdesign-floors.com
See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: hwzi.ch/downloads
For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: hwzi.ch/downloads

